

ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

 **RACIO**

Диапазон частот VHF или UHF
16 каналов памяти
Пылевлагозащита IP67
Li-Ion аккумулятор 3000 мАч
Увеличенная мощность
передатчика
Сигнал тревоги

Модель

R800

R800 VHF



Доступные функции:

- Режим энергосбережения
- Голосовые подсказки на русском языке
- Сигнализация о разряде АКБ
- Сканирование каналов
- Программирование при помощи ПК
- 2 программируемые кнопки
- Настройка времени ограничения передачи
- Запрет передачи на занятом канале
- Мониторинг
- Компандер
- Выбор режима повышенной мощности
- Сигнал окончания передачи
- Выбор ширины полосы канала 12,5 / 25 КГц
- Ограничение времени передачи
- Выбор уровня шумоподавителя
- Кодирование CTCSS/DCS
- Голосовое управление (VOX)
- Защита от перепрограммирования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики

Диапазон частот, МГц	136-174 (R800 VHF) / 403-470 (R800)
Напряжение питания, В	7,4
Количество каналов	16
Тип аккумулятора	Li-Ion
Ёмкость аккумулятора, мАч	3000
Импеданс антенны, Ом	50
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +60
Размеры (с ручкой регулятора громкости), мм	140×64×44.5
Вес, г	337

Приемник

Чувствительность, мкВ	0.2 (12 дБ SINAD)
Искажение аудио-сигнала	≤5%
Промежуточная избирательность, дБ	≥60 / ≥55
Избирательность по соседнему каналу, дБ	≥65 / ≥60
Ток потребления, мА	80 / 220
Стабильность частоты	5 ppm

Стандартные аксессуары:

Аккумулятор 3000 мАч
Стакан зарядного устройства
Адаптер 220 В
Антенна
Удлиненная антенна 35 см
Клипса
Темляк

Дополнительные аксессуары:

Кабель для программирования
Чехол
Гарнитура
Авто адаптер от прикуривателя
6-ти позиционное ЗУ

Передатчик

Выходная мощность, Вт	5 / 10
Тип модуляции	F3E
Макс. девиация, кГц	≤ 5 / 2.5
Паразитные излучения, мкВт	≤7.5
Ток потребления	≤ 2300
Стабильность частоты	5 ppm
Избирательность по соседнему каналу, дБ	≥65 / ≥60
Промежуточная чувствительность, мВ	8-12
Девиация CTCSS/DCS, кГц	0.5±0.2



racio.me | info@racio.me